



Мы не подбираем, а знаем, что вам требуется, исходя из запроса.
Поставляем и устанавливаем оборудование, консультируем
по настройке и обслуживанию производственных систем.

**ЗАМЕРИМ. ПРЕДЛОЖИМ. ПОСТАВИМ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПОД ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВА.**

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА

Детали уплотнительных систем, предназначенные для точного центрирования поршня и штока. Предотвращают контакт металлических частей, снижают трение и защищают оборудование от преждевременного износа (не используются для герметизации).

- гидроцилиндры;
- прокладка труб в защитных кожухах (футтерах).



МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИФОРМАЛЬДЕГИД (РОМ)

высокая твердость, низкое трение, износостойкость

для пневмоцилиндров и машиностроения
до +110 °C

ТЕФЛОН (PTFE)

химическая инертность, термостойкость

для пищевых, фармацевтических и агрессивных сред
до +260 °C

ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОН (РЕЕК)

высокая прочность и химическая стойкость


для авиации, нефтегаза и экстремальных условий
до +250 °C

ПОЛИАМИД (РА)


механическая прочность
и ударная вязкость

для узлов с умеренными нагрузками
до +120 °C


ПРОФИЛИ




DF 101




DF 102




DF 103




DF 104




DF 105



DF 106



DF 107



DF 108

МОНТАЖ:

- 1 не растягивать кольцо более чем на 5–10% от исходного внутреннего диаметра;
- 2 при монтаже в холодных условиях подогреть кольцо до $+20...+40^{\circ}\text{C}$;
- 3 убедиться в ровной посадке без перекосов, скручивания или выступов.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ



zakaz@leanarm.ru

+7 (4822) 78-71-80

г. Тверь, Набережная реки Лазури, 15а

leanarm.ru