



Мы не подбираем, а знаем, что вам требуется, исходя из запроса.
Поставляем и устанавливаем оборудование, консультируем
по настройке и обслуживанию производственных систем.

**ЗАМЕРИМ. ПРЕДЛОЖИМ. ПОСТАВИМ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПОД ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВА.**

СТАТИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ

Обеспечивают герметичность неподвижных соединений (например, между поршнем и штоком). Универсальны для использования в открытых и закрытых контурах.

- трубопроводы и фланцевые соединения;
- гидравлические и пневматические системы;
- химическая, нефтегазовая, энергетическая и автомобильная промышленность;



МАТЕРИАЛЫ

ФТОРКАУЧУК (FKM, VITON®)

отличная термостойкость и химостойкость

для авиации и химии
от -30°C до $+110^{\circ}\text{C}$

ТЕФЛОН (PTFE)

химическая инертность и низкое трение

для агрессивных сред и пищевого
от -200°C до $+260^{\circ}\text{C}$

ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОН (PEEK)

для экстремальных нагрузок и температур

аэрокосмос, нефтегаз
до $+250^{\circ}\text{C}$

ХЛОРОПРЕН (CR)

хорошая устойчивость к озону, УФ, умеренная — к маслам

медицина, пищевая промышленность, электроника,
приборы с высокими требованиями к чистоте
от -200°C до $+260^{\circ}\text{C}$

НИТРИЛ-БУТАДИЕНОВЫЙ КАУЧУК (NBR)

стойкость к маслам и топливу

для гидравлики и пневматики
от -30°C до $+110^{\circ}\text{C}$

СИЛИКОН (VMQ)

термостойкость, биосовместимость,
прозрачность, но слабая механическая прочность
и устойчивость к маслам


для пищевой и медицинской промышленности,
электроники
от -60°C до $+150^{\circ}\text{C}$

ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕНОВЫЙ КАУЧУК (EPDM)


стойкость к воде, пару и тормозным жидкостям

для систем охлаждения
от -50°C до $+150^{\circ}\text{C}$


ПРОФИЛИ




DFL 101




DFL 102




DFL 103




DFL 104




DFL 105




DFL 107




DFL 108




DFL 109



DFL 110



DFL 111



DFL 112

МОНТАЖ:

- 1 убедитесь, что сжатие о-кольца в статическом соединении составляет 15–30% от исходного диаметра сечения;
- 2 избегайте острых кромок и заусенцев в канавке;
- 3 при высоком давлении — применяйте опорные кольца.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ



zakaz@leanarm.ru

+7 (4822) 78-71-80

г. Тверь, Набережная реки Лазури, 15а

leanarm.ru