

ШПАРГАЛКА: ЭНЕРГОЦЕПИ — RUIAO

Цифры каталога RUIAO. Держи под рукой, запоминать не нужно: сверяй перед тем, как назвать семейство.

КАРТА СЕМЕЙСТВ

Семейство	Из каталога
TP8 — лёгкая	TP8.8: канал 8×8, наружный 11,2×14, R 15, шаг 13
TEZ25 — несущая	канал 25×25 ... 25×103, наружный 35×42 ... 35×120, R 55/75/100/125/150, шаг 45, мостовое исполнение
TDG25A — многофункциональная	R 48–300, шаг 46, монтажная высота +40 мм
TLX35K — новая	R 75–250, шаг 62, монтажная высота +60 мм
Роликовая	плавность хода и меньшее сопротивление на длинной трассе
TL и TLG — стальные	R 75–600, высота звена 50–150, ход до 32 м
DGT — защитный кожух	нержавейка с инженерным пластиком, короткий ход
JR-2 — металлорукав	цельнометаллический, горячая стружка и окалина

Точные пределы стальных серий в китайской и английской версиях каталога расходятся: по конкретному типоразмеру сверяйся с поставщиком.

ПРАВИЛО РАДИУСА

- Стальная серия TLG** не меньше десяти диаметров самого толстого кабеля
- Пластиковые серии** наибольший паспортный радиус из пакета плюс запас от 10 %

ФОРМУЛЫ

- $K = \pi \times R + 2P$** добавка на петлю; P — шаг звена своей серии
- $L = S / 2 + K$** длина цепи при креплении в середине хода
- $HL = 2R + H$** высота в свету под петлю
- $HS = HL + \text{запас серии}$** монтажная высота: TP8 +10 мм, TDG25A +40 мм, TLX35K +60 мм

ЗАВОД

- Hebei RUIAO** Цанчжоу, работает с 1993 года
- Документы** ISO 9001, CE
- Что ещё делает** гофрозащиты направляющих, стружкоуборочные конвейеры, маслоуловители, консольные шкафы управления

СЛОВО КЛИЕНТА → СЕМЕЙСТВО

Услышал	Веди к
«горячая стружка», «окалина»	JR-2
«масло и воздух в одной трассе»	TDG25A
«ход двадцать метров», «кран»	TLG
«совсем маленький узел»	TP8
«нужно закрыть наглухо»	DGT
«обычный станок, замена»	TEZ25